

Maniglia per portelloni - Luggage door handles

600

Materiale - Material
 Poliammide fibra vetro + anti-UV, Inox, Ottone
 Glass fibre polyamide + anti-UV, Stainless Steel, Brass

Colore - Colour
 Nero - Black

Pezzi confezione - Package items
 20 pezzi - pieces

Volume confezione - Package volume
 64 dm³

Peso confezione - Package weight
 Secondo codice - According to item code

SPO Ricambi - Spare parts only
 vedi sez. tecnica - see technical section

★ Accessori - Accessories
 vedi sez. tecnica - see technical section

Carico di rottura a 20 °C - Breakup load at 20°C
 Impugnatura - Grip = 1.200 N

Temp. di esercizio - Working temp.
 -10/+120 °C

LEX Normative - Norms
 R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH (SCIP number at page A4-A5); ROHS; CMR.
 More info on page A4-A5 and website on "Directives and regulations" area.



600

Cod.	Tipo - Type	✕	Catarifrangente - Reflector	🔒
67372	m - manual	J2	24V	14.150
69082	m - manual	J2	No	14.150
67382	pn - pneumatic	J2	24V	16.750
69092	pn - pneumatic	J2	No	16.750
69102	e - electric	J1	No	14.250

J1-J2 Sez. tecnica (inserimento 474) - Technical section (assembly 474)

Maniglia per portelloni - Luggage door handles

601

Materiale - Material
 Poliammide fibra vetro + anti-UV, Inox, Ottone
 Glass fibre polyamide + anti-UV, Stainless Steel, Brass

Colore - Colour
 Nero - Black

Pezzi confezione - Package items
 25 pezzi - pieces

Volume confezione - Package volume
 64 dm³

Peso confezione - Package weight
 13.350 g

SPO Ricambi - Spare parts only
 vedi sez. tecnica - see technical section

★ Accessori - Accessories
 -

Carico di rottura a 20°C - Breakup load at 20°C
 Impugnatura - Handle = 5.000 N

Temp. di esercizio - Working temp.
 -10/+120 °C

LEX Normative - Norms
 R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH (SCIP number at page A4-A5);
 ROHS; CMR.
 More info on page A4-A5 and website on "Directives and regulations" area.



601

Cod.

67342

Maniglia per portelloni - Luggage door handles

397

Materiale - Material
 Poliammide fibra vetro + anti-UV, Inox, Ottone
 Glass fibre polyamide + anti-UV, Stainless Steel, Brass

Colore - Colour
 Nero - Black

Pezzi confezione - Package items
 25 pezzi - pieces

Volume confezione - Package volume
 64 dm³

Peso confezione - Package weight
 secondo codice - according to item code

SPO Ricambi - Spare parts only
 vedi sez. tecnica - see technical section

★ Accessori - Accessories
 vedi sez. tecnica - see technical section

Carico di rottura a 20°C - Breakup load at 20°C
 In apertura - Opening = 2.300 N
 In chiusura - Closing = 4.000 N

Temp. di esercizio - Working temp.
 -10/+120 °C

LEX Normative - Norms
 R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH [SCIP number at page A4-A5]; ROHS; CMR.
 More info on page A4-A5 and website on "Directives and regulations" area.



397

Cod.	Tipo - Type	🔑-1	🔑-2	✂️	📦
63071	m - manual		PS 200		11.000
69809	m - manual			J1	10.800
61861	m - manual			J2	10.800
63061	pn - pneumatic		PS 200		13.000
69829	pn - pneumatic			J1	12.800
69819	pn - pneumatic			J2	12.800
63081	e - electric	PS 200			11.000
69839	e - electric			J1	10.800

397a

Carico di rottura a 20°C - Breakup load at 20°C
 In apertura - Opening = 650 N
 In chiusura - Closing = 4.000 N



397a

Cod.	Tipo - Type	🔑-1	🔑-2	✂️	📦
65241	m - manual			J2	10.800
65011	pn - pneumatic			J1	12.800

🔑-1 versione con serratura, chiave rimovibile con maniglia chiusa
 version with lock, removable key with locked handle

🔑-2 versione con serratura, chiave rimovibile con maniglia chiusa e aperta
 version with lock, removable key with both locked and unlocked handle

J1-J2 Sez. tecnica (inserimento 474) - Technical-section (assembly 474)

Maniglia per portelloni - Luggage door handles

119R

NEW

Materiale - Material
 Poliammide fibra vetro + anti-UV, Inox, Ottone
 Glass fibre polyamide + anti-UV, Stainless Steel, Brass

Colore - Colour
 Nero - Black

Pezzi confezione - Package items
 15 pezzi - pieces

Volume confezione - Package volume
 --- dm³

Peso confezione - Package weight
 secondo codice - according to item code

SPO Ricambi - Spare parts only
 vedi sez. tecnica - see technical section

★ Accessori - Accessories
 vedi sez. tecnica - see technical section

Carico di rottura a 20°C - Breakup load at 20°C
 2.000 N

Temp. di esercizio - Working temp.
 -10/+120 °C

LEX Normative - Norms
 R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH (SCIP number at page A4-A5); ROHS;
 CMR.
 More info on page A4-A5 and website on "Directives and regulations" area.



119R

Cod.	Tipo - Type	✂	📦
66200	m - manual	J1	10.500
66310	pn - pneumatic	J1	10.500

141R

141R

Cod.	Tipo - Type	✂	📦
66320	m - manual	J1	10.500
66330	pn - pneumatic	J1	10.500

